




GZ400e系列

高性能工业型打印机

行业应用实例



最适合
中国市场
工业型
打印机

卓越性能

- 配置最新GB18030中文简体字库
- 打印头自检功能,可有效减少不良条码标签的产生
- 支持RFID(DPI)打印,且可选HF/UHF模块
- 密码保护功能可实现权限管理
- 丰富的接口选择,标配IEEE1284/RS-232C/USB,选配LAN



GZ系列 高性能工业型打印机



The Standard For Reliable
Barcode Printing

打印机型号		 GZ408e	 GZ412e
打印方式		热敏 / 热转印	
打印分辨率		8dots/mm(203dpi)	12dots/mm(305dpi)
最大打印范围		W104mm×L1249mm	W104mm×L833mm
最大打印速度		250mm/sec	200mm/sec
CPU		32bit RISC	
内存		Flash: 2MB, 4MB(扩展内存) SDRAM: 16MB	
标签厚度		80 ~ 260um(0.08 ~ 0.26mm) 受限于操作模式	
标签尺寸		连续纸(含底纸) 长度 : 6 ~ 178mm(9 ~ 181mm) 宽度 : 22 ~ 128mm(25 ~ 131mm)	
		可撕纸(含底纸) 长度 : 17 ~ 178mm(20 ~ 181mm) 宽度 : 22 ~ 128mm(25 ~ 131mm)	
		切割纸(含底纸) 长度 : 17 ~ 178mm(20 ~ 181mm) 宽度 : 22 ~ 128mm(25 ~ 131mm)	
碳带	最大宽度 / 长度	111mm/450m	
	厚度	4.5micron 内卷	
条码	一维码	UPC-A/E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128(UCC/EAN128), CODABAR(NW-7), POSTNET, Industrial 2/5, MSI, Matrix 2/5, Bookland	
	二维码	QR Code(Ver.8.1), PDF417(Ver.1.1), Maxi Code(Ver.3.0), GS1 Data MatrixECC200(Ver.2.0)	
	打印方向	条码、字符 : 0°, 90°, 180°, 270°	
字体	条码比例	1:2, 1:3, 2:5 用户自定义宽度	
	中文字体	最新 GB18030	
	点阵字体	XU 5×9, XS 17×17, XM 24×24, XB 48×48, XL 48×48	
	光栅字体	CG Times, CG Triumvirate(英数字、字符)	
	Outline 字体	英数字、字符	
外部接口		组合接口板(IEEE 1284+RS-232C+USB), Option: LAN	
外形尺寸		W 271mm×D 428mm×H 322mm	
重量		14Kg	
电源要求 / 消耗电力		输入电压 : AC100 ~ 120V/200 ~ 240V +/-10%; 峰值 : 150VA 106W; 待机 : 28VA 16W	
环境要求	运行环境	5 ~ 40°C/30 ~ 80%RH(无凝结)	
	储存环境	-5 ~ 40°C/30 ~ 90%RH(无凝结)	
选配件		切刀、剥离器、回卷器、日历	

